




本公司智慧财产未经许可不得复制
ming biao copyright may not be used without permission from ming biao.



SPECIFICATIONS:

Operating temperature range: -20°C to +85°C
Rating: 50mA DC12V Max
Insulation resistance: 100MΩ min. 250V DC
Dielectric strength: 250V, AC, 1Min
Contact resistance: 100mΩ Max
Life: 50,000 Cycles
Travel: 0.2±0.1mm
Operating force: 200±50gf

名称	数量	颜色	材质
盖板	1	本色	不锈钢
手柄	1	黑色	PA46
簧片	1	单面镀银白色	不锈钢覆银
薄膜	1	黄色	聚酰亚胺
底座	1	黑色	LCP
端子	1	银白色	磷铜镀银



ROHS COMPLIANT Pb-Free Halogen Free				东莞市铭标电子科技有限公司 Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.			
TOLERANCE				DESIGN	DATE	TITLE	Tact Switch
UNLESS OTHERWISE STATED				WYJ	2025.01.07		
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE	MODEL	THCF20-F-R
X.XX	±0.15	REV	A				
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	SHEET	1/3
△	±2°	SCALE	8:1			PRINT DATE	2025.05.20