



本公司智慧财产未经许可不得复制
ning biao copyright may not be used without permission from ning biao.



CIRCUIT

技术要求

1. 额定值: DC 30V 1A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐压: AC500V (50Hz) 1min;
5. 插拔力: 3-30N;
6. 使用温度范围: $-30\sim 70^{\circ}\text{C}$;
7. 使用寿命5000次;

4	基 座	DC-083K-04	PA66	铜 锡	1	
3	铜 套	DC-083K-03	黄铜棒 H59	镀 镍	1	
2	弹 片	DC-083K-02	磷铜 C5191 T=0.25	铜 锡	1	
1	圆 针	DC-083K-01	黄铜棒 H62		1	黑
序号	零件名称	编 号	材 料	电 镀	数 量	备 注



东莞市铭标电子科技有限公司
Ming Biao Electronic Technology Co., Ltd.

TOLERANCE				DESIGN	DATE 2024. 09. 05	TITLE	DC-083K		
UNLESS OTHERWISE STATED									
X.X	±0.20	SIZE	A4	CHKD	DATE	MODEL	DC-083K-001		
X.XX	±0.15	REV	A						
X.XXX	±0.10	UNIT	mm	APPD	DATE	SHEET		1/1	
	±2°	SCALE	3:1			PRINT DATE		2025.02.13	